

# Особенности укладки плитки

Если возникли вопросы

+ 7 812 244 75 70


+ 7 812 318 31 05

+ 7 812 244 75 75


г. Санкт-Петербург,  
Промзона «ПАРНАС»,  
5-й Верхний пер., д. 16

Координаты  
60.071749, 30.359808


Вскрыв транспортные поддоны, вы можете обнаружить, что плиты в них имеют различный рисунок/оттенок как в верхнем, так и в последующих рядах



Смешанных цветов



С переходом цвета



Одного из цветов

Это происходит из-за особенностей технологического процесса и соответствует п. 4.6.3 ГОСТ 17608-2017:

«Плиты с многоцветным фактурным слоем могут быть как чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета. Количество продукции каждого цвета в пределах поддона не нормируется»

Для того, чтобы в покрытии не было однотонных цветовых пятен, согласно п. 10.4 ГОСТ 17608-2017:

«Для равномерности распределения цвета сборного покрытия продукции с многоцветным лицевым слоем, необходимо укладывать плиты одновременно из разных поддонов, отбирая продукцию с поддонов в перемешку»



При производстве однотонной плитки (серой или цветной) возможны отклонения по тону цвета, поэтому для равномерности распределения цвета при укладке нужно брать плитки одновременно с нескольких транспортных поддонов, как **показано на рисунке ниже.**

